

VersaEXPRESS RF-640 8 Colori

STUPISCILI CON IL COLORE



Roland

VersaEXPRESS RF-640 8 Colori

Set di inchiostri unico. Gamma di colori senza rivali. Stampa stupefacente.



CLIENTI CON IL COLORE

Offri una stampa rivoluzionaria e di grande impatto in grado di superare ogni aspettativa La stampante eco-solvente VersaEXPRESS RF-640 8 Colori (1625 mm) offre la più vasta gamma di colori nella sua classe per grafiche esterne durature con una configurazione di inchiostro composta da CMYK, Nero Light, Rosso, Verde e Arancio

OFFRI LA MERAVIGLIA DEL COLORE


RF-640 8 COLORI offre stampe straordinarie che durano fino a 3 anni all'aperto*. Perfetta per i produttori di insegne, per gli specialisti del wrapping, per i fornitori di grafiche per fiere, per tutti gli stampatori commerciali e PSPs che desiderano fornire una grafica di alto impatto.

Asciugatura rapida e compatibile con una vasta gamma di materiali, RF-640 8 colori con inchiostri ecosolventi abbina prestazioni di stampa insuperabili a versatilità applicativa senza precedenti.

* La durata per uso esterno si basa su prove accelerate del tempo. I risultati possono variare a seconda della posizione, dei supporti e dell'applicazione, per alcune applicazioni potrebbe essere necessaria la laminazione



Raggiungi più colori rispetto alla concorrenza




RF-640 8 colori è la migliore nella sua classe, quindi puoi offrire ai tuoi clienti una resa Imbattibile dei colori., stampando fino al 99% dei Pantone® + Sollid Coated, in questo modo puoi offrire più colori che mai.

Soddisfa I clienti più esigenti con una riproduzione precisa dei colori aziendali. Offri riproduzioni fotografiche precise e una stupefacente qualità di stampa.

* I test interni mostrano fino al 99% di Pantone® + Solid Coated in Gamut. Riferimenti Pantone® tratti da Adobe Illustrator CC 2018 Pantone® + Solid Coated Color Book. I risultati possono variare a seconda dei supporti.

Corrispondenza dei colori super accurata e senza problemi

Eguaglia e riproduci facilmente e accuratamente colori difficili da ottenere con gli inchiostri convenzionali. La combinazione vincente tra la configurazione inchiostro di RF-640 8 colori, la funzione avanzata di sostituzione dei colori del software RIP VersaWorks e l'ampia compatibilità di Color Book offrono una gestione del colore senza sforzo e consente di abbinare facilmente i colori. Ideale per la stampa di marchi aziendali, compresi marchi sportivi e di beni di consumo, difficili da riprodurre.



Include il software

RIP VersaWorks 6 più recente

VersaWorks 6 aumenta le tue capacità di stampa e massimizza il potenziale dei tuoi dispositivi Roland grazie alle recenti funzioni introdotte per migliorare il software RIP più popolare al mondo.

Le caratteristiche principali includono:

- Processore dual-core HARLEQUIN RIP ed elaborazione nativa a 64 bit – elaborazione efficace di PDF con sfumature e trasparenze
- · Interfaccia con icone e funzione Drag e Drop
- Cinque code di stampa e la possibilità di salvare e conservare un numero illimitato di impostazioni di stampa
- Generazione speciale di tavolozza colori generazione automatica di bianco, effetto lucido e altri inchiostri

- · Librerie cromatiche Pantone e colori spot Roland
- Funzione di abbinamento dei colori della stampante in combinazione con lo strumento di misurazione della densità VW-S1
- Strumento di assistenza per la preparazione dei file per plotter da taglio Roland
- Sostituzione dei colori spot con la libreria per i sistemi di colore EGS di Roland

Abbina la tua RF-640 con una taglierina per la soluzione definitava stampa e taglio

Per un potente e versatile sistema di stampa e taglio, abbina la RF-640 8 colori con una taglierina per vinile, come Roland CAMM-1 GR-640. Taglia velocemente e con facilità etichette, decalcomanie, termotrasferibile, POP display e tanto altro.





VersaEXPRESS RF-640 8 Colori

Modello Metodo di stampa		RF-640 8 Colori	
		Piezoelettrico a getto d'inchiostro	
Materiale	Larghezza	da 259 a 1625 mm	
	Spessore	Max. 1,0 mm con liner	
	Diametro esterno del rotolo	Max. 210 mm	
	Peso del rotolo	Max. 40 kg	
	Diametro interno del rotolo(*1)	76,2 mm o 50,8 mm	
Sistema di riavvolgimento		Max. 210 mm diametro esterno / Max. 50 kg peso	
Larghezza di	stampa (*2)	Max. 1615 mm	
Inchiostro	Tipo	ECO-SOL MAX 3 cartucce da 500 ml, INKU EGS cartucce da 500 ml	
Inchiostro	Colori	8 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Nero Light, Rosso, Verde, Arancio)	
Risoluzione di stampa (dots per inch)		Max. 1440 dpi	
Accuratezza di distanza (stampa) (*3)		Errore < $\pm 0,3\%$ della distanza percorsa o $\pm 0,3$ mm, qualunque sia maggiore	
Sistema di riscaldamento del materiale (*4)		Riscaldatore: da 30 a 45°C Asciugatore: da 30 a 50°C	
Connettività		Ethernet (10 BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)	
Funzione risp	parmio energetico	Sleep mode automatico	
Requisiti di alimentazione		AC 100-120 V ±10%, 9,8 A, 50/60 Hz o AC 220-240 V ±10%, 5,2 A, 50/60 Hz	
C	In funzione	Approx. 1070 W	
Consumo	Sleep mode	Approx. 31 W	
Livello	In funzione	62 dB (A) o meno	
emissione acustica	Sleep mode	49 dB (A) o meno	
Dimensioni (con stand)		2575 (L) x 795 (P) x 1270 (A) mm	
Peso (con stand)		140 kg	
Ambiente operativo	Acceso (*5)	Temperatura: da 15°C a 32°C (20°C o più raccomandato); umidità da 35 a 80%RH (in assenza di condensa)	
	Spento	Temperatura: da 5° a 40°C; umidità: da 20 a 80%RH (in assenza di condensa	
Accessori inclusi		Software RIP VersaWorks, stand esclusivo, cavo di alimentazione, media clamps, porta rotolo, lame di ricambio, Manuale d'uso, etc.	

Velocità di stampa					
Modalità di stampa	Risoluzione	Passate	Velocità		
	360 x 720	6	10.5 mq/hr		
A In - 3 / - 1 1 A 3		8	8.1 mq/hr		
Alta Velocità	540 × 720	10	6 mq/hr		
		12	5.4 mq/hr		
Standard	720 x 720	10	6 mq/hr		
Standard		12	5.4 mq/hr		
	1440 x 720	12	3.2 mq/hr		
Alta Qualità		16	2.3 mq/hr		
		20	1.8 mq /hr		

VersaWorks 6 Requisiti di sistema			
Operating System	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit)		
Hard-disk file system	NTFS Format		
CPU	Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o consigliato più veloce		
RAM	2GB o più consigliato		
Scheda video e monitor	È consigliata una risoluzione di 1280 x 1024 o superiore		
Spazio libero su disco rigido	40 GB consigliati		
Optical drive	DVD-ROM		
Ethernet Connection	100 mbps		
Altre info tecniche	Raccomandata una buona connessione internet durante l'installazione		

Accessori				
Consumabili				
ESL5-5CY	ECO-SOL MAX3 Inchiostro Ciano, 500 ml			
ESL5-5MG	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Magenta, 500 ml			
ESL5-5YE	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Giallo, 500 ml			
ESL5-5BK	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero, 500 ml			
ESL5-5LK	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero Light, 500 ml			
INKU-EGS-500-RE	INKU EGS Inchiostro Rosso, 500 ml			
INKU-EGS-500-GR	INKU EGS Inchiostro Verde, 500 ml			
INKU-EGS-500-OR	INKU EGS Inchiostro Arancio, 500 ml			
SL-CL	Cartuccia liquido pulizia, 220 ml, 1pz			
6701409310	Kit di pulizia, 100 ml liquido di pulizia, 10 tamponi			
11849102	Lame di taglio, 25 pcs			

Optional				
Sistema di riavvolgimento				
Ottieni il massimo dalla VersaEXPRESS RF-640 8 Colori con il sistema di riavvolgimento. Supporta materiali di un peso fino a 50kg, e gestisci la produzione con la massima efficienza.				
TUC-3				

*1 Il portarotolo di questa periferica supporta esclusivamente rotoli di diamentro interno pari a 3 pollici (76,2 mm). Per usare rotoli diamentri più piccoli occorre usare delle flange opzionali. *2 La lunghezza della stampa è soggetta alle limitazioni del programma. *3 Tipo di supporto: temperatura 25°C, unidità: 50 %, uso di tutti i pinch rollers. Il rotolo del materiale deve essere caricato correttamente. Esclusa espansione / contrazione dei media. Non garantito quando il riscaldatore o asciugatore è usato. Tutte le correzioni o la funzione di regolazione di questa macchina sono state eseguite correttamente. Uso di film Rolan specifico, lunghezza 1 m. *4 Il warm-up è richiesto dopo l'accensione. Questo può richiedere dai 5 ai 20 minuti e dipende dall'ambiente operativo. La temperatura di preset può non raggiungere quella impostata a causa della temperatura ambiente e della larghezza del supporto in uso. *5 Ambiente operativo: specifiche design e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia RolandCare



Goditi la consapevolezza di essere coperto da uno dei più estesi pacchetti garanzia del mercato, già incluso con la stampante RF-640 8 Colori.

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per una qualità ottimale della stampa, può essere necessaria una manutenzione periodica a componenti critici. Si prega di contattare il proprio rivenditore Roland DG per i dettagli. Nessuna garanzia è implicita se non espressamente indicata. Roland DG non sarà responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® è proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La riproduzione o l'uso di materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali. Le lienti sono responsabili per l'osservanza di tutte le leggi applicabili e sono responsabili per qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP dal Gruppo TPL.



RIVENDITORE AUTORIZZATO:

IMMAGINI SELEZIONATE SU:

depositphotos